

## Galilei Hallen- und Marktbeleuchtung



### **Einsatzbereiche:**

Warenlager, Baumärkte, Getränkemärkte, Lebensmittelmärkte,  
Möbelhäuser, ....



## Galilei PLH-10000 sowie 20000

### Einsatzbereiche:

Verkaufsräume, Kaufhäuser, Supermärkte, Baumärkte, Industriehallen, Montagearbeitsplätze, Kühlhallen, Flurbeleuchtung, Schwimmbäder, Produktionsstätten, .....

### Ausführung:

Hocheffizienter Kühlkörper aus Aluminium rund mit Heatpipe-Technologie  
 Zentrale Aufhängung  
 Runder Reflektor aus transparentem PMMA prismatisch oder hochglänzendem Aluminium mit 45/60/90/120° Abstrahlcharakteristik  
 Modularer Aufbau  
 Schutzart IP65  
 Netzteil mit 50% Dimmung über Steuerphase L<sub>ST</sub>, DALI  
 intelligentes Temperatur Überwachungs-System  
 Vorschaltgerät 500 000h MTBF  
 Klar-Glas Reflektor

### Technische Daten:

LED-LF-Technologie  
 Abstrahlwinkel: symmetrisch  
 Betriebsspannung: 240V, 50Hz  
 Farbtemperatur: 3000/4500K  
 Montagehöhe: 5-10m  
 Schutzart: IP65  
 Schutzklasse: I (II möglich)  
 Einsatzbereich: -40° bis 50° C  
 Zertifikate: CE, ENEC  
 Maße mit Bügel (DxH): 410x540mm  
 Leistungsreduzierung: Steuerphase L<sub>ST</sub>, DALI  
 intelligentes Temperatur Überwachungs-System  
 ROHS  
 Gewicht: 6kg

### Typenbezeichnung:

PLH-10000-P/DD-3000/4500

### Systemleistung:

104W

### Lichtfarbe:

3000/4500K

\*\* P = 50% Leistungsreduktion durch Steuerphase L<sub>ST</sub>  
 DD = DALI

